

Помпена система за агресивни флуиди WILO DrainLift SANI-L.21/T540/4C-CEE

WILO DrainLift SANI-L.21/T540/4C-CEE е компактна помпена система за отходни води с две сдвоени помпи, която е перфектен вариант за употреба в многофамилни къщи, вили или търговски обекти.

Представява готова за присъединяване **помпена станция** за повишаване на налягането с две помпи, която е предназначена за изпомпване на фекални и отпадъчни води, както и на всякакъв вид агресивни флуиди.

Помпената система разполага с газо- и водонепропусклив събирателен резервоар, както и с косо разположен резервоар и ревизионен отвор с прозрачен капак.

Входовете на станцията са свободно избираеми, като отчитането на нивото се осъществява с помощта на аналогов изходящ сигнал 4...20 mA. Изходният отвор на **помпената система за фекални води** е снабден с възвратен клапан с ревизионен отвор.

Задвижването на системата се извършва чрез **трифазен мотор** с повърхностно охлаждане и термична защита.



Технически характеристики

Тип	за мръсна вода
Номинална мощност, W	3200
Захранване, V	400
Обороти на празен ход, min-1	2848
Обем на резервоара, l	60
Входен / изходен отвор	DN80
Дебит, m ³ /h	45
Дължина на кабела, m	4
Напор, m	21
Номинален ток, A	5,5
Защита	IP68
Температура на флуида	3-40°C
Макс. налягане	6 bar
Произход	Германия
Гаранционен срок	24 месеца
Окомплектовка	1,5 m захранващ кабел с прикачен щепсел, система за повишаване на налягането с табло за управление и захранващ кабел с щепсел, фланцов шуцер DN 80/100, маншет DN 100 за изходен отвор, маншет 75 mm за извод за обезвъздушаване, маншет DN 50 за отвор за източване, входен комплект с инструмент за изрязване на входни отвори 124 mm и уплътнение DN 100, крепежни материали, звукоизолираща постелка, 9V акумулаторна батерия, ръководство за експлоатация и поддръжка
Тегло, kg	80



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=26884