

## Помпена станция за агресивни флуиди WILO DrainLift SANI-XL.12/M523/4C-EF

**WILO DrainLift SANI-XL.12/M523/4C-EF** е компактна помпена станция за отходни води с две сдвоени помпи, която е перфектен вариант за употреба в многофамилни къщи, вили или търговски обекти.

Представява готова за присъединяване **помпена система** за повишаване на налягането с две помпи, която е предназначена за изпомпване на фекални и отпадъчни води, както и на всякакъв вид агресивни флуиди.

**Помпената станция** разполага с газо- и водонепропусклив събирателен резервоар, както и с косо разположен резервоар и ревизионен отвор с прозрачен капак.

Входовете на станцията са свободно избираеми, като отчитането на нивото се осъществява с помощта на аналогов изходящ сигнал 4...20 mA. Изходният отвор на **помпената система за фекални води** е снабден с възвратен клапан с ревизионен отвор.



**Може да се поръча с монофазен или трифазен мотор с повърхностно охлаждане и термична защита. За цена, моля попитайте.**

### Технически характеристики

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                          | за мръсна вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Номинална мощност, W         | 1600/1530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Захранване, V                | 230/400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Обороти на празен ход, min-1 | 2899/2893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Обем на резервоара, l        | 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Входен / изходен отвор       | DN80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Дебит, m <sup>3</sup> /h     | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Дължина на кабела, m         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Напор, m                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Номинален ток, A             | 7,2/2,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Защита                       | IP68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Температура на флуида        | 3-40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Макс. налягане               | 3 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Произход                     | Германия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Гаранционен срок             | 24 месеца                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Окомплектовка                | 1,5 m захранващ кабел с прикачен щепсел, система за повишаване на налягането с табло за управление и захранващ кабел с щепсел, фланцов шуцер DN 80/100, маншет DN 100 за изходен отвор, маншет 75 mm за извод за обезвъздушаване, маншет DN 50 за отвор за източване, входен комплект с инструмент за изрязване на входни отвори 124 mm и уплътнение DN 100, крепежни материали, звукоизолираща постелка, 9V акумулаторна батерия, ръководство за експлоатация и поддръжка |
| Тегло, kg                    | 87,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=26886](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=26886)