

Комбинирана машина BERNARDO Proficenter 600 G с 2-осен цифров дисплей - 230V

BERNARDO Proficenter 600 G е комбинирана машина (струг и фреза) с цифров дисплей за отчитане по 2 оси. Оборудвана с 12-степенна управляваща предавка, която позволява бързо регулиране на оборотите и висококачествени конусни ролкови лагери, които осигуряват висока концентричност на шпиндела ($\leq 0,009$ mm).

Комби машината е идеална за обработка на стомана, цветни метали и пластмаси. Фрезовата глава се накланя на две страни, което позволява ъглово пробиване и фрезоване.

Стойката не е включена в цената, а се закупува отделно!



Струг Proficenter 600 G

Межд�центрово разстояние - 600 mm

Височина на центъра - 140 mm

Макс. диаметър на обработка спрямо паралелите - 280 mm

Отвор на вала - 26 mm

Конус на вала - МК 4

Обороти - (12) 45 - 2000 min⁻¹

Надлъжно подаване - 0,044 - 0,437 mm / об.

Напречно подаване - 0,022 - 0,218 mm / об.

Стъпка на резбата - (30) 0,25 - 5 mm

Ход на пинолата - 110 mm

Конус на пинолата - МК 2

Мощност - 0,75 kW

Фреза Proficenter 600 G

Макс. диаметър на пробиване в стомана - 16 mm

Капацитет на фрезоване - 50 mm (челно) / 16 mm (странично)

Разстояние от шпиндела до колоната - 150 mm

Обороти - 50 - 2250 min⁻¹

Конус на вала - МК 2

Наклон на фрезовата глава - от -90° до +90°

Корекция на разположението на главата - 195 mm (височинно)

Мощност - 0,75 kW

Технически характеристики

Захранване, V 230

Размери Д/Ш/В, cm 122 x 70 x 91 (без стойка)

Произход Австрия

Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка 2-осен цифров дисплей ES-12 V с LCD дисплей, тричелюстен патронник 125 mm, фланец 125 mm, пробивен патронник 1 - 13 mm / В 16, затягащ винт МК 2 / В 16, неподвижни центрове, LED светлина, четворен държач за инструменти, кръстообразен плъзгач с горна опора, цифрово отчитане на оборотите, предпазител на патронника, дигитален дисплей за хода на шпиндела, защита от пръски, инструменти

Тегло, kg 265



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=27480