

Циркулационна помпа WILO ATMOS PICO 30/1-6

Циркулационна помпа WILO ATMOS PICO 30/1-6 е с мокър ротор, с резбово присъединяване и устойчив на блокиране синхронен мотор по технологията ЕСМ и вградено електронно регулиране на мощността. Подходяща е за циркулационни системи за отопление с гореща вода, климатични системи, промишлени циркулационни системи. **Помпата** работи с променливо диференциално налягане (3 предварително дефинирани характеристики) и постоянни обороти (3 нива на обороти). Работната температура на водата може да е от -10°C до +95°C.

Уредът разполага с вградена защита на мотора, светодиодна индикация на избрания режим за регулиране и индикация при повреда. **Високоэффективната помпа** има автоматична деблокираща функция. Отличава се с чугунен корпус, работно колело от полипропилен, вал от неръждаема стомана с плъзгачи се лагери от графит, импрегнирани с метал.



Технически характеристики

Захранване, V	230
Мощност, kW	0,04
Напор, m	6,0
Налягане, bar	10
Защита	IPX 2D
Честота, Hz	50
Температура на флуида	от -10°C до +95°C
Гаранционен срок	24 месеца
Тегло, kg	2



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=27666