

## Циркулационна помпа WILO ATMOS PICO 30/1-8

**Циркулационна помпа WILO ATMOS PICO 30/1-8 е с мокър ротор**, с резбово присъединяване и устойчив на блокиране синхронен мотор по технологията ЕСМ и вградено електронно регулиране на мощността. Подходяща е за циркулационни системи за отопление с гореща вода, климатични системи, промишлени циркулационни системи. **Помпата** работи с променливо диференциално налягане (3 предварително дефинирани характеристики) и постоянни обороти (3 нива на обороти). Работната температура на водата може да е от -10°C до +95°C.

**Уредът** разполага с вградена защита на мотора, светодиодна индикация на избрания режим за регулиране и индикация при повреда. **Високоэффективната помпа** има автоматична деблокираща функция. Отличава се с чугунен корпус, работно колело от полипропилен, вал от неръждаема стомана с плъзгачи се лагери от графит, импрегнирани с метал.



### Технически характеристики

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Захранване, V         | 230               |
| Мощност, kW           | 0,075             |
| Напор, m              | 8,0               |
| Налягане, bar         | 10                |
| Защита                | IPX 2D            |
| Честота, Hz           | 50                |
| Температура на флуида | от -10°C до +95°C |
| Гаранционен срок      | 24 месеца         |
| Тегло, kg             | 2                 |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=27676](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=27676)