

## Щрайхмус BERNARDO DH 410 S

**Щрайхмусът BERNARDO DH 410 S** може да се похвали със стабилна конструкция и изчистен дизайн, които гарантират лесното и безопасно боравене с машината. Цифровият брояч за регулирането на плота по време на работа допринася за прецизността на крайния резултат.

Отличава се с приблизително 50% по ниски нива на шум, благодарение на **спиралната режеща глава** и до 20 пъти по-дълъг живот на режещия нож в резултат от четирипосочните карбидни вложки.

**Остриетата с карбиден връх** осигуряват рендосване без разкъсване и оптимална гладкост за всички видове дървесина. Предимството на карбидните пластини е, че в случай на повреда, отделните пластини могат да бъдат заменени или завъртени, което значително намалява експлоатационните разходи.

В стандартната окомплектовка са включени удължители за масата с вградени ролки за по-удобно боравене с обработваните елементи.

**Дървообработващата машина** има редица защити между които: прекъсвач за изключване при ниско напрежение, предпазител срещу неволно включване и аварийен стоп бутон.

Максималната ширина на обработвания детайл на **щрайхмуса** е 410 mm.



### Технически характеристики

|                                  |                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                              | Полупрофесионален                                                                                                                 |
| Захранване, V                    | 400                                                                                                                               |
| Мощност, kW                      | 3,0                                                                                                                               |
| Обороти на празен ход, min-1     | 4050                                                                                                                              |
| Скорост на подаване, m/min       | 6                                                                                                                                 |
| Изход за прахоуловител, mm       | 100                                                                                                                               |
| Работна височина                 | 5 - 230 mm                                                                                                                        |
| Ширина на обработка, mm          | 410                                                                                                                               |
| Максимално отнемане, mm          | 5                                                                                                                                 |
| Минимална дължина на детайла, mm | 150                                                                                                                               |
| Диаметър на вала, mm             | 95                                                                                                                                |
| Размер на масата, mm             | 930 x 410 (вкл. удълженията)                                                                                                      |
| Размери Д/Ш/В, cm                | 71 x 111 x 102                                                                                                                    |
| Произход                         | Австрия                                                                                                                           |
| Гаранционен срок                 | 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица                                                                                  |
| Окомплектовка                    | спирален вал с 72 бр. ТСТ-пластини, резервни ТСТ-пластини (5 бр.), цифров брояч за настройка на плота, удължение на плота с ролки |
| Тегло, kg                        | 239                                                                                                                               |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=27692](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=27692)