

Моторен трион STIHL MS 271

Моторният трион STIHL MS 271 е универсален и здрав оборудван с икономичния двигател 2-MIX, дълготрайна филтрираща система с предфилтриране и професионална антивибрационна система. Той е практичен универсален помощник за селските стопани, ландшафтните специалисти, строителните работници и дърводелците. STIHL MS 271 е с до 20% по-нисък разход на гориво и вредни емисии в изгорелите газове намалени с до 50% в сравнение с двутактовите двигатели на STIHL със същата мощност, но без технология 2-MIX.

Произведен в съответствие със строгите норми за вредни емисии при моторни уреди EU II.

STIHL MS 271 е със странично опъване на веригата чрез регулиращ винт разположен от дясната страна на машината. Система STIHL Ematic която се състои от шина Ematic, верига Oilomatic и регулираща подаваното количество масло маслена помпа. Предварително отопление на карбуратора и капачки, които се отварят и затварят без инструмент.

Резачката работи с двутактово масло STIHL в съотношение 1:50

- [Моторно масло STIHL HP 100ml](#)
- [Моторно масло STIHL HP Super 100ml](#)
- [Моторно масло STIHL HP 1l](#)
- [Моторно масло STIHL HP 1l с дозатор](#)
- [Моторно масло STIHL HP Super 1l](#)
- [Моторно масло STIHL HP Super 1l с дозатор](#)



Технически характеристики

Тип	За селското стопанство и градината
Мощност, к.с	3,5
Обороти на празен ход, min-1	2800
Максимални обороти, min-1	13000
Дължина на шината, cm	40
Работен обем, куб.см	50,2
Верига, тип	Oilomatic, RM, 325", 67 звена
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec ²	4,5/4,5
Ниво на звуково налягане dB(A)	103
Звукова мощност, dB	115
Гаранционен срок	12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Окомплектовка	шина, верига и пластмасов предпазител за веригата
Тегло, kg	5,6



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=2842