

Моторен трион STIHL MS 291

STIHL MS 291 е мощен и здрав **бензинов трион**, оборудван с двигател 2-MIX, дълготрайна филтрираща система с предфилтриране и професионална антивибрационна система.

С до 20% по-нисък разход на гориво и вредни емисии в изгорелите газове намалени с до 50% в сравнение с двутактовите двигатели на STIHL със същата мощност. В съответствие със строгите норми за вредни емисии в изгорелите газове при моторни уреди EU II.



Практичен универсален помощник за селските стопани, ландшафтните специалисти, строителните работници и дърводелците. STIHL MS 291 е със странично опъване на веригата чрез регулиращ винт разположен от дясната страна на машината. Система STIHL Ematic която се състои от шина Ematic, верига Oilomatic и регулираща подаването количество масло маслена помпа. Предварително отопление на карбуратора и капачки, които се отварят и затварят без инструмент.

Резачката работи с двутактово масло STIHL в съотношение 1:50

- [Моторно масло STIHL HP 100ml](#)
- [Моторно масло STIHL HP Super 100ml](#)
- [Моторно масло STIHL HP 1l](#)
- [Моторно масло STIHL HP 1l с дозатор](#)
- [Моторно масло STIHL HP Super 1l](#)
- [Моторно масло STIHL HP Super 1l с дозатор](#)

Технически характеристики

Тип	За селското стопанство и градината
Мощност, к.с	3,8
Обороти на празен ход, min-1	2800
Максимални обороти, min-1	13000
Дължина на шината, cm	40
Работен обем, куб.см	55,5
Верига, тип	Oilomatic, RM, 325", 67 звена
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec ²	4,5/4,5
Ниво на звуково налягане dB(A)	103
Звукова мощност, dB	116
Гаранционен срок	12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Окомплектовка	шина, верига и пластмасов предпазител за веригата
Тегло, kg	5,6



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=2843