

Моторен трион STIHL MS 241C-M

Бензиновият трион STIHL MS 241C-M е серийно оборудван с M-Tronic. Разполага с лесен за почистване HD2 филтър, професионална антивибрационна система STIHL, регулираща подаваното количество масло, маслена помпа, обезопасена срещу изгубване гайка на капака на водещото колело, еднокомпонентен капак с три бързи връзки и функция памет, даващи възможност за бързо подновяване на работата след прекъсване.

Това е универсален **бензинов трион** при който дозирането на горивото се регулира електронно и се напасва автоматично към условията, характерни за околната среда. Машината е с предварително отопление на карбуратора и STIHL ElastoStart. С декомпресионен вентил, който при запалване пропуска част от сгъстената смес през цилиндъра, благодарение на което съпротивлението при изтегляне на стартерното въже е значително по-малко. 4-канална техника - четири преливни канала завихрят гориво-въздушната смес преди запалване, което води до оптимално изгаряне на горивото и повишаване ефективността на двигателя. По-този начин триона има по-нисък разход на гориво и висок въртящ момент.

Със странично опъване на веригата чрез регулиращият винт, който се управлява през капака на водещото колело, разположен от дясната страна на машината.

Резачката работи с двутактово масло STIHL в съотношение 1:50

- [Моторно масло STIHL HP 100ml](#)
- [Моторно масло STIHL HP Super 100ml](#)
- [Моторно масло STIHL HP 1l](#)
- [Моторно масло STIHL HP 1l с дозатор](#)
- [Моторно масло STIHL HP Super 1l](#)
- [Моторно масло STIHL HP Super 1l с дозатор](#)



Технически характеристики

Тип	За горското стопанство и дърводобива
Мощност, к.с	3,1
Обороти на празен ход, min-1	2800
Максимални обороти, min-1	14000
Дължина на шината, cm	40
Работен обем, куб.см	42,6
Верига, тип	Oilomatic , PS3, 3/8" P, 55 звена
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec ²	2,9/2,9
Ниво на звуково налягане dB(A)	103
Звукова мощност, dB	115
Гаранционен срок	12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Окомплектовка	шина, верига и пластмасов предпазител за веригата
Тегло, kg	4,5



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=2844