

Моторен трион STIHL MS 391

Моторен трион STIHL MS 391 е с ниско ниво на вибрациите, иновативна двигателна концепция и нова филтрираща система. Разходът му на гориво е до 20% по-нисък, а нивото на вредни емисии в изгорелите газове е намалено с до 50%. С минимална поддръжка той е много подходящ за използване в селското стопанство, градинарството и занаятчийството. **STIHL MS 271** е с до 20% по-нисък разход на гориво и вредни емисии в изгорелите газове намалени с до 50% в сравнение с двутактовите двигатели на STIHL със същата мощност, но без технология 2-MIX. Произведен в съответствие със строгите норми за вредни емисии при моторни уреди EU II. Странично опъване на веригата чрез регулиращ винт разположен от дясната страна на машината. Система STIHL Ematic която се състои от шина Ematic, верига Oilomatic и регулираща подаваното количество масло маслена помпа. Предварително отопление на карбуратора и капачки, които се отварят и затварят без инструмент.



Резачката работи с двутактово масло STIHL в съотношение 1:50

- [Моторно масло STIHL HP 100ml](#)
- [Моторно масло STIHL HP Super 100ml](#)
- [Моторно масло STIHL HP 1l](#)
- [Моторно масло STIHL HP 1l с дозатор](#)
- [Моторно масло STIHL HP Super 1l](#)
- [Моторно масло STIHL HP Super 1l с дозатор](#)

Технически характеристики

Тип	За селското стопанство и градината
Мощност, к.с	4,5
Обороти на празен ход, min-1	2800
Максимални обороти, min-1	13000
Дължина на шината, cm	45
Работен обем, куб.см	64,1
Верига, тип	Oilomatic, RM, 3/8", 66 звена
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec ²	4/4
Ниво на звуково налягане dB(A)	105
Звукова мощност, dB	117
Гаранционен срок	12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Окомплектовка	шина, верига и пластмасов предпазител за веригата
Тегло, kg	6,2

