

Моторен трион STIHL MS 362

Моторният трион STIHL MS 362 е с висока мощност, ниско ниво на вибрациите и оптимално водене, благодарение на професионалната антивибрационна система на STIHL. Има двигател 2-MIX, дълготрайна филтрираща система с предфилтриране и маслена помпа с регулиране на количеството. **STIHL MS 362 е бензинов трион** с до 20% по-нисък разход на гориво и вредни емисии в изгорелите газове намалени с до 50% в сравнение с двутактовите двигатели на STIHL със същата мощност, но без технология 2-MIX.



Произведен е в съответствие със строгите норми за вредни емисии при моторни уреди EU II. Страничното опъване на веригата чрез регулиращ винт е разположено от дясната страна на **резачката**. Моделът е със система STIHL Ematic, която се състои от шина Ematic, верига Oilomatic и регулираща подаването количество масло маслена помпа. **Трионът** е оборудван с предварително отопление на карбуратора и капачки, които се отварят и затварят без инструмент. Резервоарът за гориво е с вместимост от 0,6 l, а за маслото за веригата е 0,325 l.

Резачката работи с двутактово масло STIHL в съотношение 1:50

- [Моторно масло STIHL HP 100ml](#)
- [Моторно масло STIHL HP Super 100ml](#)
- [Моторно масло STIHL HP 1l](#)
- [Моторно масло STIHL HP 1l с дозатор](#)
- [Моторно масло STIHL HP Super 1l](#)
- [Моторно масло STIHL HP Super 1l с дозатор](#)

Технически характеристики

Тип	За горското стопанство и дърводобива
Мощност, к.с	4,8
Обороти на празен ход, min-1	2800
Максимални обороти, min-1	10000
Дължина на шината, cm	40
Работен обем, куб.см	59
Верига, тип	Oilomatic, RS, 3/8", 60 звена
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec ²	3,5/3,5
Ниво на звуково налягане dB(A)	106
Звукова мощност, dB	117
Гаранционен срок	12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Окомплектовка	шина, верига и пластмасов предпазител за веригата
Тегло, kg	5,6



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=2847