

Моторен трион STIHL MS 462

Моторният трион STIHL MS 462 е нов високоефективен уред за рязане на дърва с оптимизирано тегло. Подходящ е за работа в средно гъсти и гъсти масиви, и има доста икономичен двигател 2-MIX. Маслената помпа осигурява ефективно регулиране на дебита, а HD2 филтъра е с радиално уплътнение. Капачките на резервоарите се отварят и затварят без инструмент, което прави зареждането с гориво-смазочни материали изключително лесно и бързо.

Резачката за дърва е със специфичен капак на стартера с интегрирана маркировка за прорязване с цел подпомагане самите срязове. Така се осигурява по-добър контрол върху посоката и по-сигурно водене на машината при работа. Дължината на зъбите на зъбната опора е напасната към контура на радиуса на дърветата. Капакът на водещото колело на **моторната резачка** е по-плосък и тесен с интегрирани маркировка за плъзгане и направляващ ръб. Това намалява усилията при кастрене и осигурява отлично отвеждане на стружките.



STIHL MS 462 е бензинов трион с ElastoStart на ръкохватката за улеснено стартиране и с обезопасени срещу изгубване гайки.

Резачката работи с двутактово масло STIHL в съотношение 1:50

- [Моторно масло STIHL HP 100ml](#)
- [Моторно масло STIHL HP Super 100ml](#)
- [Моторно масло STIHL HP 1l](#)
- [Моторно масло STIHL HP 1l с дозатор](#)
- [Моторно масло STIHL HP Super 1l](#)
- [Моторно масло STIHL HP Super 1l с дозатор](#)

Технически характеристики

Тип	За горското стопанство и дърводобива
Мощност, к.с	6,0
Обороти на празен ход, min-1	2500
Максимални обороти, min-1	13500
Дължина на шината, cm	50
Работен обем, куб.см	72,2
Верига, тип	Oilomatic, RS, 3/8", 72 звена
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec ²	4,8/3,6
Ниво на звуково налягане dB(A)	108
Звукова мощност, dB	119
Гаранционен срок	12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Окомплектовка	шина, верига и пластмасов предпазител за веригата
Тегло, kg	6,0



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=2850