

Струг универсален BERNARDO Titan 800x3000

Универсалният струг BERNARDO Titan 800x3000 е идеалният модел за средно тежки и тежки операции. Подходящ за икономически изгодно серийно и несериенно производство, машиностроене и различни инженерни и производствени звена. **Машината** е с цифрово отчитане по 3-оси, има нождържач за бърза смяна на инструмента и 3-челюстен патронник. Корпусът е изработен от висококачествени материали, което го прави изключително стабилен. С бързо надлъжно и напречно подаване с цел намаляване на времето за производство. Големият отвор на шпиндела (105 mm) е подходящ за обработка на детайли с голям диаметър, а електромеханичната и ръчна спирачка намаляват доста времето на производствен цикъл.



ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Мощност, kW	7,5
Обороти	(16) 25 - 1600 rpm
Стъпка на резбата	(54) 0,45 - 120 mm / (54) 7/16 - 80 tpi
Надлъжно подаване, mm/rev	(25) 0,044 - 1,48
Напречно подаване, mm/rev	(25) 0,022 - 0,74
Ширина на паралелите, mm	400
Накрайник на вала	DIN 55029, D1-8
Конус на пинолата	MK5
Диаметър на пинолата, mm	90
Ход на пинолата, mm	235
Межд�центрово разстояние, mm	3000
Макс. диаметър на обработка, mm	спрямо паралелите - 800; спрямо луфта - 1000; спрямо кръстатия супорт - 540
Отвор на вала, mm	105
Височина на центъра, mm	400
Размери Д/Ш/В, cm	132 x 480 x 158
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	триосно цифрово отчитане с LCD дисплей ES-12 V, бързо надлъжно и напречно подаване, тричелюстен патронник PO3 - 315 mm / D8, планшайба 500 mm, неподвижен люнет 180 mm, подвижен люнет 100 mm, 2 броя неподвижен център, стоп педал, държач за инструменти с 4 вложки, предпазител на държача за инструменти, предпазен съединител, охлаждащо устройство, LED работно осветление, зъбни колела, преходна втулка, предпазител на супорта, верижен предпазител за кабел, инструменти
Тегло, kg	3820



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=29148