

Комбиниран апарат VARSTROJ VARMIG 2005D PROFIMIG

Комбинираният апарат на VARSTROJ серия VARMIG модел 2005D PROFIMIG е с дигитален дисплей, показващ функциите и параметрите на заваряването. Машината е с избор на **функции VRD/2T/4T** и потенциометър за избор на метод: **MMA/LIFT TIG/MIG**. Инверторният телоподаващ апарат е с дисплей за избор на напрежението, за промяна на заваръчния ток и за избор на диаметър на заваръчната тел. С проверка на газ и тел, както и с бутон за настройка параметрите на заваряването. Благодарение на функционален бутон, се регулира индуктивността в режим MIG/ HOT START и ARC FORCE в режим MMA. **Заваръчната машина** има EURO букса за MIG горелка, плюсов (+) заваръчен байонет и минусов (-) заваръчен байонет. Кабелът е със сменяема поляризация. Напрежението на празен ход е 51 V / полезно действие >85 % / консумация на празен ход - 15 W / разряд на защита IP - 21S и разряд на изолация - H.



Диаметърът на телта/електрода са: 0,6-0,8-1,0/Ø2,5,Ø3,2mm.

Номинален работен цикъл (40°C) :

MIG	TIG	MMA
20% 200A	20% 200A	20% 160A
60% 115A	60% 115A	60% 92A
100% 89A	100% 89A	100% 72A

Технически характеристики

Захранване, V	230
Номинален ток, A	35/16 - 27/12 - 34/14
Заваръчен ток, A	50-200 / 10-200 / 10-150
Охлаждане	вентилатор
Размери Д/Ш/В, cm	46x17x31
Произход	Словения
Гаранционен срок	24 месеца
Окомплектовка	Заваръчен кабел с държач за електрод, маса кабел с щипка и горелка (MIG) B15 3m
Тегло, kg	10

