

Комбиниран апарат VARSTROJ VARMIG 1605D PROFIMIG

Комбинираният апарат на VARSTROJ серия VARMIG модел 1605D PROFIMIG е с дигитален дисплей, показващ функциите и параметрите на заваряването. Машината е с избор на **функции VRD/2T/4T** и потенциометър за избор на метод: **MMA/LIFT TIG/MIG**. **Инверторният телоподаващ апарат** е с дисплей за избор на напрежението, за промяна на заваръчния ток и за избор на диаметър на заваръчната тел. С проверка на газ и тел, както и с бутон за настройка параметрите на заваряването. Благодарение на функционален бутон, се регулира индуктивността в режим MIG/ HOT START и ARC FORCE в режим MMA. **Заваръчната машина** има EURO букса за MIG горелка, плюсов (+) заваръчен байонет и минусов (-) заваръчен байонет. Кабелът е със сменяема поляризация. Напрежението на празен ход е 51 V / полезно действие >85 % / консумация на празен ход - 15 W / разряд на защита IP - 21S и разряд на изолация - H. Снимката е примерна.



Диаметърът на телта/електрода са: 0,6-0,8-1,0/Ø2,5,Ø3,2mm.

Номинален работен цикъл (40°C) :

MIG	TIG	MMA
30% 160A	30% 160A	30% 150A
60% 113A	60% 113A	60% 106A
100% 88A	100% 88A	100% 82A

Технически характеристики

Захранване, V	230
Номинален ток, A	26/14 - 19/11 - 29/16
Заваръчен ток, A	50-160 / 10-160 / 10-150
Охлаждане	вентилатор
Размери Д/Ш/В, cm	46x17x31
Произход	Словения
Гаранционен срок	24 месеца
Окомплектовка	Заваръчен кабел с държач за електрод, маса кабел с щипка и горелка (MIG) B15 3m
Тегло, kg	10

