

Инверторен апарат VARSTROJ VARIN 1605 LCD

Инверторният апарат VARSTROJ VARIN 1605 LCD е с функция "HOT START" за автоматично увеличение на заваръчния ток при формиране за заваръчната дъга до 50% за 0,5 секунди. С ARC FORCE – за увеличаване на заваръчния ток до 30% за 100 ms и ANTI STICKING – автоматично изключване на апарата след 1,5 сек при залепването на електрода за материала, или при късо съединение. **Инверторът** е с избор на дебелината на материала, съобразно заваръчния ток, а при прегряване на апарата се включва индикатора за защита от прегряване. При светване на защитата, **машината за заваряване** се изключва до охлаждането и, след което може да продължи нормалната си работа. VARIN 1605 LCD е с индикация за включен апарат в захранването. **Заваръчният апарат VARIN 1605 LCD** има работен цикъл 25% / 160A, полезно действие 85 % и консумация в режим на готовност 18 W. С клас на изолация - H / охлаждане - AF. Снимката е примерна.



ВАЖНО!

- Избор HOT START - (само при MMA заваряване)
- Избор ARCF FORCE - (само при MMA заваряване)
- TIG заваряване - Заваряване с волфрамов електрод (DC TIG – палене на дъгата с докосване до детайла)
- Избор VRD функция - (само при MMA заваряване) - Функцията се активира/деактивира с притискане и задържане на потенциометъра за всички функции за 4 секунди

Технически характеристики

Захранване, V	230
Предпазител	16 A
Заваръчен ток, A	10-160
Диаметър на електрода, mm	1,6 - 3,25
Охлаждане	вентилатор
Размери Д/Ш/В, cm	35,5x12x21,8
Произход	Словения
Гаранционен срок	24 месеца
Окомплектовка	Заваръчни кабели и куфар
Тегло, kg	5

