

Тръборез REMS DueCento Basic за тръби до 225 mm

REMS DueCento Basic е **тръборез** за бързо, правоъгълно рязане на тръби Φ 40-225 mm, без външни осеящи. Моделът се отличава със задвижено режещо колело и праволинейно подаване за бързо рязане (Патент EP 1 782 904). За тръби на системни пресфитинги от неръждаема стомана, С-стомана, мед, Φ 54-225 mm. За стоманени тръби EN 10255 (DIN 2440) DN 50-150, Φ 2-6", чугунени тръби (SML) (за битова канализация в жилищни сгради) EN 877 (DIN 19522) DN 50-200, пластмасови тръби SDR11, дебелина на стената 21 mm, Φ 40-225 mm, многослойни тръби Φ 40-110 mm.

Тръбореза REMS DueCento Basic е окомплектован с редуктор без нужда от техническо обслужване, надежден универсален двигател 230V, 50-60Hz, 1200W, честотно въртене 115 min⁻¹, опорни ролки от закалена прецизна стомана, защитен педален прекъсвач, ключ-скоба, 2 бр. регулируеми на височина опори за тръби Φ 110-225 mm, Φ 4-6" и картонена кутия.



Технически характеристики

Тип за медни, стоманени и пластмасови тръби

Мощност, W 1200

Обороти на празен ход, min⁻¹ 115

Диаметър на рязане, mm 40-225

Произход Германия

Гаранционен срок 12 месеца

Окомплектовка тръборез, редуктор без нужда от техническо обслужване, двигател 1200W, опорни ролки от закалена прецизна стомана, защитен педален прекъсвач, ключ-скоба, 2 бр. регулируеми на височина опори за тръби Φ 110-225 mm, Φ 4-6" и картонена кутия,

Тегло, kg 8



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=29591