

## Струг за метал с цифрово отчитане по две оси BERNARDO Profi 550WQV

**BERNARDO Profi 550WQV е струг** отличаващ се с електронно регулиране на скоростта и шпиндел за нарязване на резба. Машината е със солидна конструкция, стабилна и за по-тежки натоварвания. В стандартното оборудване е включена сигнална лампа, която предупреждава за натоварване на мотора и така предпазва машината от повреди. Характерно за този модел е възможността за избор на шест скорости. Управлението на стругът е изключително лесно и работата с него удовлетворява и най-високите изисквания на клиента. **BERNARDO Profi 550WQV е струг с цифрово отчитане по две оси. В цената на машината не е включена стойката.**



### Технически характеристики

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Захранване, V                   | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Мощност, kW                     | 0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Обороти                         | 50 - 1000 / 100 - 2000 min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Стъпка на резбата               | (18) 0,2 - 3,5 mm / (21) 8 - 56 tpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Надлъжно подаване, mm/rev       | (6) 0,06 - 0,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Напречно подаване, mm/rev       | (4) 0,03 - 0,075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ширина на паралелите, mm        | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Конус на вала                   | МК 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Конус на пинолата               | МК 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ход на пинолата, mm             | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Межд�центрово разстояние, mm    | 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Макс. диаметър на обработка, mm | спрямо паралелите - 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Отвор на вала, mm               | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Височина на центъра, mm         | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Размери Д/Ш/В, cm               | 61 x 121 x 45 (без стойка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Произход                        | Австрия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Гаранционен срок                | 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Окомплектовка                   | 2-осово цифрово отчитане i200 с LCD дисплей, тричелюстен патронник DK11 - 125 mm, фланец 125 mm, кръстат супорт с горно придържане, цифрово отчитане на оборотите, неподвижен център, циферблат за стъпката на резбата, зъбни колела, четворен държач за инструменти, предпазител на патронника, предпазител на супорта, капак на водещия винт, инструменти |
| Тегло, kg                       | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

