

Акумулаторен прожектор HiKOKI UB18DA SOLO

HiKOKI UB18DA е акумулаторен прожектор с четири режима на осветление: Spot, Wide, Spot + Wide и Wide (Eco). Съвместим е с батерии на HiKOKI с изходящо напрежение 14,4 V и 18 V. **Фенерът** има клас на защита IP 54 и е сигурно защитен срещу проникване във вътрешността му на прах и водни пръски. **Лампата на батерии** е предвидена да работи най-често закрепена върху триножник, поради което има отвор с резба за закрепване към главата на статив. Снабдена е със стоманена кука в задния край, която позволява да бъде закачена към тръби, колони и други.

Моделът се отличава с един мощен 18 W централен светодиод (LED) и 8 светодиода с мощност по 3 W всеки, които са кръгово разположени по периферията на отражателя. По този начин светлинният поток може да се управлява според конкретната нужда от осветяване - концентриран насочен лъч, способен да осветява на голямо разстояние, широк разсеян светлинен поток за осветяване на близкото пространство или и двете заедно. Когато светят всички 9 светодиода, **фенерът** осветява с пълната си мощ - светлинен поток 2500 lm. **Доставя се без батерия, зарядно и статив!**



Технически характеристики

Тип	Професионален
Напрежение, V	14,4/18
Защита	IP54
Светлинен поток	2500 lm
Гаранционен срок	36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка	без батерия и зарядно, без статив
Тегло, kg	1,8



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=29813