

Дюза ARAG Standart Flat Fan 02 жълта

Дюзата Arag Standart Flat Fan 02 - жълта гарантира еднакво покритие на обработваната повърхност. Противовятърният разпръсквач е издържлив и е подходящ за хербициди, фунгициди и инсектициди.

Снимката е примерна.



Code 110° Код 110°	 bar бар	 l/min л/мин	l/ha (spaziatura tra gli ugelli: 50 cm) л/га (расстояние между распылителями: 50 см)							Code 80° Код 80°
			6 km/h 6 км/ч	8 km/h 8 км/ч	10 km/h 10 км/ч	12 km/h 12 км/ч	14 km/h 14 км/ч	16 km/h 16 км/ч	18 km/h 18 км/ч	
SF11001	2	0.33	66	50	40	33	28	25	22	SF08001
	3	0.40	80	60	48	40	34	30	27	
	4	0.46	92	69	55	46	39	35	31	
	5	0.52	103	77	62	52	44	39	34	
SF110015	2	0.49	98	74	59	49	42	37	33	SF080015
	3	0.60	120	90	72	60	51	45	40	
	4	0.69	138	104	83	69	59	52	46	
	5	0.77	155	116	93	77	66	58	52	
SF11002	2	0.65	130	98	78	65	56	49	43	SF08002
	3	0.80	160	120	96	80	69	60	53	
	4	0.92	184	138	110	92	79	69	61	
	5	1.03	207	155	124	103	89	77	69	
SF110025	2	0.82	164	123	98	82	70	62	55	NA
	3	1.00	200	150	120	100	86	75	67	
	4	1.15	230	173	138	115	99	86	77	
	5	1.29	258	194	155	129	111	97	86	
SF11003	2	0.98	196	147	118	98	84	74	65	SF08003
	3	1.20	240	180	144	120	103	90	80	
	4	1.39	278	209	167	139	119	104	93	
	5	1.55	310	232	186	155	133	116	103	
SF11004	2	1.31	262	197	157	131	112	98	87	SF08004
	3	1.60	320	240	192	160	137	120	107	
	4	1.85	370	278	222	185	159	139	123	
	5	2.07	413	310	248	207	177	155	138	
SF11005	2	1.63	326	245	196	163	140	122	109	SF08005
	3	2.00	400	300	240	200	171	150	133	
	4	2.31	462	347	277	231	198	173	154	
	5	2.58	516	387	310	258	221	194	172	
SF11006	2	1.96	392	294	235	196	168	147	131	SF08006
	3	2.40	480	360	288	240	206	180	160	
	4	2.77	554	416	333	277	238	208	185	
	5	3.10	620	465	372	310	266	232	207	
SF11008	2	2.61	522	392	313	261	224	196	174	SF08008
	3	3.20	640	480	384	320	274	240	213	
	4	3.70	740	555	444	370	317	277	247	
	5	4.13	826	620	496	413	354	310	275	
SF11010	2	3.27	654	491	392	327	280	245	218	SF08010
	3	4.00	800	600	480	400	343	300	267	
	4	4.62	924	693	554	462	396	347	308	
	5	5.16	1033	775	620	516	443	387	344	
SF11015	2	4.90	980	735	588	490	420	368	327	NA
	3	6.00	1200	900	720	600	514	450	400	
	4	6.93	1386	1040	832	693	594	520	462	
	5	7.75	1549	1162	930	775	664	581	516	

Технически характеристики

Налягане, bar 2-5

Цвят жълт

