

## Дюза ARAG Standart Fan Air 02 жълта

Дюзата ARAG Standart Fan Air 02 жълта гарантира еднакво покритие на обработваната повърхност. Противовятърният разпръсквач е издържлив е и подходящ за хербициди, фунгициди и инсектициди.

Снимката е примерна.



Code Код	Angle Угол	bar бар	l/min л/мин	l/ha (nozzle spacing: 50 cm) (расстояние между распылителями: 50 см)								LERAP бар
				6 km/h 6 км/ч	8 km/h 8 км/ч	10 km/h 10 км/ч	12 km/h 12 км/ч	14 km/h 14 км/ч	16 km/h 16 км/ч	18 km/h 18 км/ч		
SFA11001	90°	2	0.33	66	50	40	33	28	25	22	---	
		3	0.40	80	60	48	40	34	30	27		
		4	0.46	92	69	55	46	39	35	31		
		5	0.52	104	78	62	52	45	39	35		
		6	0.57	113	85	68	57	48	42	38		
		2	0.49	98	74	59	49	42	37	33		
SFA110015	90°	3	0.60	120	90	72	60	51	45	40	2	
		4	0.69	138	104	83	69	59	52	46		
		5	0.77	154	116	92	77	66	58	51		
		6	0.85	170	127	102	85	73	64	57		
		2	0.65	130	98	78	65	56	49	43		
		3	0.80	160	120	96	80	69	60	53		
SFA11002	90°	4	0.92	184	138	110	92	79	69	61	2 + 2.5	
		5	1.03	206	155	124	103	88	77	69		
		6	1.13	226	170	136	113	97	85	75		

Code Код	Angle Угол	bar бар	l/min л/мин	l/ha (nozzle spacing: 50 cm) (расстояние между распылителями: 50 см)								LERAP бар
				6 km/h 6 км/ч	8 km/h 8 км/ч	10 km/h 10 км/ч	12 km/h 12 км/ч	14 km/h 14 км/ч	16 km/h 16 км/ч	18 km/h 18 км/ч		
SFA110025	100°	2	0.82	164	123	98	82	70	62	55	2 + 2.5	
		3	1.00	200	150	120	100	86	75	67		
		4	1.15	230	173	138	115	99	86	77		
		5	1.29	258	194	155	129	111	97	86		
		6	1.41	283	212	170	141	121	106	94		
		2	0.98	196	147	118	98	84	74	65		
SFA11003	100°	3	1.20	240	180	144	120	103	90	80	2 + 5	
		4	1.39	278	209	167	139	119	104	93		
		5	1.55	310	233	186	155	133	116	103		
		6	1.70	339	255	204	170	145	127	113		
SFA11004	100°	2	1.31	262	197	157	131	112	98	87	2 + 5	
		3	1.60	320	240	192	160	137	120	107		
		4	1.85	370	278	222	185	159	139	123		
		5	2.07	414	311	248	207	177	155	138		
		6	2.26	453	339	272	226	194	170	151		
		2	1.63	326	244	196	163	140	122	109		
SFA11005	100°	3	2.00	400	300	240	200	171	150	133	2 + 5	
		4	2.31	462	346	277	231	198	173	154		
		5	2.58	516	387	310	258	221	193	172		
		6	2.83	566	424	339	283	242	212	189		

Code Код	Angle Угол	bar бар	l/min л/мин	l/ha (nozzle spacing: 50 cm) (расстояние между распылителями: 50 см)							
				6 km/h 6 км/ч	8 km/h 8 км/ч	10 km/h 10 км/ч	12 km/h 12 км/ч	14 km/h 14 км/ч	16 km/h 16 км/ч	18 km/h 18 км/ч	
SFA11006	100°	3	2.40	480	360	288	240	206	180	160	
		4	2.77	554	416	333	277	238	208	185	
		5	3.10	620	465	372	310	266	232	207	
		6	3.39	679	509	407	339	291	255	226	
		3	3.20	640	480	384	320	274	240	213	
		4	3.70	739	554	443	370	317	277	246	
SFA11008	100°	5	4.13	826	620	496	413	354	310	275	
		6	4.53	905	679	543	453	388	339	302	
		3	4.00	800	600	480	400	343	300	267	
		4	4.62	924	693	554	462	396	346	308	
		5	5.16	1.033	775	620	516	443	387	344	
		6	5.66	1.131	849	679	566	485	424	377	

### Технически характеристики

Налягане, bar 2-6

Цвят жълт



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=30164](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=30164)