

## Дюза ARAG Twin Fan двойна метла 04 червена

Дюзата **ARAG Twin Fan 04 червена** е с тип на разпръскване двойна метла. Структурата на **дюзата** позволява разглобяването ѝ на три части за лесно почистване. Използва се за пръскане на картофи, лук и зърнени култури. Отличава се с висока химическа издръжливост и е подходяща за хербициди, фунгициди и инсектициди.


Снимката е примерна.



| COD.     |     |      |       | l/ha (spazio tra gli ugelli: 50 cm)       |        |         |         |         |         |         |         |
|----------|-----|------|-------|-------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |     |      |       | l/ha (nozzle spacing: 50 cm)              |        |         |         |         |         |         |         |
|          |     |      |       | l/ha (espacio entre las boquillas: 50 cm) |        |         |         |         |         |         |         |
|          | bar | drop | l/min | 6 km/h                                    | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 20 km/h |
| TFA11002 | 2   | VC   | 0.65  | 131                                       | 98     | 78      | 65      | 56      | 49      | 44      | 39      |
|          | 3   | C    | 0.80  | 160                                       | 120    | 96      | 80      | 69      | 60      | 53      | 48      |
|          | 4   | C    | 0.92  | 184                                       | 138    | 110     | 92      | 79      | 69      | 61      | 55      |
|          | 5   | M    | 1.03  | 206                                       | 155    | 124     | 103     | 88      | 77      | 69      | 62      |
|          | 6   | M    | 1.13  | 226                                       | 170    | 136     | 113     | 97      | 85      | 75      | 68      |
| TFA11003 | 2   | VC   | 0.98  | 196                                       | 147    | 118     | 98      | 84      | 73      | 65      | 59      |
|          | 3   | VC   | 1.20  | 240                                       | 180    | 144     | 120     | 103     | 90      | 80      | 72      |
|          | 4   | C    | 1.39  | 278                                       | 209    | 167     | 139     | 119     | 104     | 93      | 83      |
|          | 5   | C    | 1.55  | 310                                       | 233    | 186     | 155     | 133     | 116     | 103     | 93      |
|          | 6   | C    | 1.70  | 339                                       | 255    | 204     | 170     | 145     | 127     | 113     | 102     |
| TFA11004 | 2   | VC   | 1.31  | 261                                       | 196    | 157     | 131     | 112     | 98      | 87      | 78      |
|          | 3   | VC   | 1.60  | 320                                       | 240    | 192     | 160     | 137     | 120     | 107     | 96      |
|          | 4   | C    | 1.85  | 370                                       | 278    | 222     | 185     | 159     | 139     | 123     | 111     |
|          | 5   | C    | 2.07  | 414                                       | 311    | 248     | 207     | 177     | 155     | 138     | 124     |
|          | 6   | C    | 2.26  | 453                                       | 339    | 272     | 226     | 194     | 170     | 151     | 136     |
| TFA11005 | 2   | VC   | 1.63  | 327                                       | 245    | 196     | 163     | 140     | 122     | 109     | 98      |
|          | 3   | VC   | 2.00  | 400                                       | 300    | 240     | 200     | 171     | 150     | 133     | 120     |
|          | 4   | VC   | 2.31  | 462                                       | 346    | 277     | 231     | 198     | 173     | 154     | 139     |
|          | 5   | C    | 2.58  | 516                                       | 387    | 310     | 258     | 221     | 193     | 172     | 155     |
|          | 6   | C    | 2.83  | 566                                       | 424    | 339     | 283     | 242     | 212     | 189     | 170     |

| DIMENSIONE DELLE GOCCE<br>DROP SIZE RATING<br>DIMENSIONES DE LAS GOTAS |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| M Media-Medium-Media                                                   | 217µm ÷ 353µm |
| C Grossa-Coarse-Gruesa                                                 | 354µm ÷ 464µm |
| VC Molto grossa-Very coarse-Muy gruesa                                 | > 464µm       |

millesimo di millimetro (Es.: 250µm = 0.25 mm)  
µm= thousandth of millimeter (E.g.: 250µm = 0.25 mm)  
milésimo de milímetro (Ej.: 250µm = 0.25 mm)



### Технически характеристики

Налягане, bar 2-6

Цвят червен

