

Дюза ARAG Fan Air Ceramic метла 03 синя

Дюзата ARAG Fan Air Ceramic метла 03 синя е с керамична вложка и тип на разпръскване метла. Издържлива е и е подходяща за хербициди, фунгициди и инсектициди. С конструкцията от две части за по-лесно почистване.

Снимката е примерна.



COD. 110° CODE 110° C.O.D. 110°				l/ha (spazio tra gli ugelli: 50 cm) l/ha (nozzle spacing: 50 cm) l/ha (espacio entre las boquillas: 50 cm)											COD. 80° CODE 80° C.O.D. 80°
				4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h		
422AFC11001	1.5	XC		0.28	85	57	42	34	28	24	21	19	14	XC	422AFC08001
	3	C		0.40	120	80	60	48	40	34	30	27	19	C	
	4	C		0.46	139	92	69	55	46	40	35	31	22	C	
	6	M		0.57	170	113	85	68	57	48	42	38	27	M	
422AFC110015	1.5	XC		0.65	196	131	98	78	65	56	49	44	31	M	422AFC080015
	3	C		0.60	180	120	90	72	60	51	45	40	29	VC	
	4	C		0.69	208	139	104	83	69	59	52	46	33	M	
	6	M		0.85	255	170	127	102	85	73	64	57	41	M	
422AFC11002	1.5	VC		0.98	294	196	147	118	98	84	73	65	47	M	422AFC08002
	3	C		0.80	240	160	120	96	80	69	60	53	38	C	
	4	C		0.92	277	185	139	111	92	79	69	62	44	C	
	6	M		1.13	339	226	170	136	113	97	85	75	68	M	
422AFC110025	1.5	VC		1.31	392	261	196	157	131	112	98	87	78	M	422AFC080025
	3	C		0.71	212	141	106	85	71	61	53	47	34	VC	
	4	M		1.00	300	200	150	120	100	86	75	67	48	C	
	6	M		1.15	346	231	173	139	115	99	87	77	69	M	
422AFC11003	1.5	VC		1.41	424	283	212	170	141	121	106	94	85	M	422AFC08003
	3	C		1.63	490	327	245	196	163	140	122	109	98	M	
	4	M		1.85	588	392	294	235	196	168	147	131	118	VC	
	6	M		2.29	686	457	343	274	229	196	171	152	137	C	
NA	1.5	VC		0.85	255	170	127	102	85	73	64	57	41	VC	422AFC080035
	3	C		1.20	360	240	180	144	120	103	90	80	72	VC	
	4	M		1.39	416	277	208	166	139	119	104	92	83	C	
	6	M		1.70	509	339	255	204	170	145	127	113	102	M	
422AFC11004	1.5	VC		1.96	588	392	294	235	196	168	147	131	118	VC	422AFC08004
	3	C		0.99	297	198	148	119	99	85	74	66	59	VC	
	4	NA		1.40	420	280	210	168	140	120	105	93	84	VC	
	6	NA		1.62	485	323	242	194	162	139	121	108	97	VC	
422AFC11005	1.5	VC		1.98	594	396	297	238	198	170	148	132	119	C	422AFC08005
	3	C		2.29	686	457	343	274	229	196	171	152	137	C	
	4	VC		1.13	339	226	170	136	113	97	85	75	68	VC	
	6	C		1.60	480	320	240	192	160	137	120	107	96	VC	
422AFC11006	1.5	VC		1.85	554	370	277	222	185	158	139	123	111	VC	422AFC08006
	3	C		2.26	679	453	339	272	226	194	170	151	136	C	
	4	C		2.61	784	523	392	314	261	224	196	174	157	C	
	6	C		3.27	980	653	490	392	327	280	245	218	196	VC	
422AFC11006	1.5	VC		2.00	600	400	300	240	200	171	150	133	120	VC	422AFC08006
	3	C		2.31	693	462	346	277	231	198	173	154	139	VC	
	4	C		2.83	849	566	424	339	283	242	212	189	170	C	
	6	C		3.27	980	653	490	392	327	280	245	218	196	C	
422AFC11006	1.5	VC		1.70	509	339	255	204	170	145	127	113	102	VC	422AFC08006
	3	C		2.40	720	480	360	288	240	206	180	160	144	VC	
	4	C		2.77	831	554	416	333	277	238	208	185	166	VC	
	6	C		3.39	1,018	679	509	407	339	291	255	226	204	VC	
422AFC11006	1.5	VC		3.92	1,176	784	588	470	392	336	294	261	235	C	422AFC08006
	3	C												C	
	4	C												C	
	6	C												C	

Технически характеристики

Налягане, bar 1,5-8

Цвят син



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=30178