

Дюза ARAG Fan Air Ceramic метла 04 червена

Дюзата ARAG Fan Air Ceramic метла 04 червена е с керамична вложка и тип на разпръскване метла. Издържлива е и е подходяща за хербициди, фунгициди и инсектициди. С конструкция от две части за по-лесно почистване.

Снимката е примерна.



COD. 110° CODE 110° C.O.D. 110°				l/ha (spazio tra gli ugelli: 50 cm) l/ha (nozzle spacing: 50 cm) l/ha (espacio entre las boquillas: 50 cm)											COD. 80° CODE 80° C.O.D. 80°
				4 km/h	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h		
422AFC11001	1.5	XC	0.28	85	57	42	34	28	24	21	19	17	14	XC	422AFC08001
	3	C	0.40	120	80	60	48	40	34	30	27	24	19	C	
	4	C	0.46	139	92	69	55	46	40	35	31	28	22	C	
	6	M	0.57	170	113	85	68	57	48	42	38	34	27	M	
422AFC110015	1.5	XC	0.42	127	85	64	51	42	36	32	28	25	20	VC	422AFC080015
	3	C	0.60	180	120	90	72	60	51	45	40	36	29	M	
	4	C	0.69	208	139	104	83	69	59	52	46	42	33	M	
	6	M	0.85	255	170	127	102	85	73	64	57	51	41	M	
422AFC11002	1.5	VC	0.42	127	85	64	51	42	36	32	28	25	20	VC	422AFC08002
	3	C	0.60	180	120	90	72	60	51	45	40	36	29	M	
	4	C	0.69	208	139	104	83	69	59	52	46	42	33	M	
	6	M	0.85	255	170	127	102	85	73	64	57	51	41	M	
422AFC110025	1.5	VC	0.57	170	113	85	68	57	48	42	38	34	27	XC	422AFC080025
	3	C	0.80	240	160	120	96	80	69	60	53	48	38	C	
	4	C	0.92	277	185	139	111	92	79	69	62	55	44	C	
	6	M	1.13	339	226	170	136	113	97	85	75	68	54	M	
422AFC11003	1.5	VC	0.71	212	141	106	85	71	61	53	47	42	34	VC	422AFC08003
	3	M	1.00	300	200	150	120	100	86	75	67	60	48	C	
	4	M	1.15	346	231	173	139	115	99	87	77	69	55	M	
	6	M	1.41	424	283	212	170	141	121	106	94	85	68	M	
NA	1.5	VC	0.85	255	170	127	102	85	73	64	57	51	41	VC	422AFC080035
	3	C	1.20	360	240	180	144	120	103	90	80	72	58	C	
	4	M	1.39	416	277	208	166	139	119	104	92	83	67	C	
	6	M	1.70	509	339	255	204	170	145	127	113	102	81	M	
422AFC11004	1.5	XC	0.99	297	198	148	119	99	85	74	66	59	48	XC	422AFC08004
	3	VC	1.40	420	280	210	168	140	120	105	93	84	67	VC	
	4	C	1.62	485	323	242	194	162	139	121	108	97	78	VC	
	6	C	1.98	594	396	297	238	198	170	148	132	119	95	C	
422AFC11005	1.5	VC	2.29	686	457	343	274	229	196	171	152	137	110	C	422AFC08005
	3	C	1.13	339	226	170	136	113	97	85	75	68	54	XC	
	4	C	1.60	480	320	240	192	160	137	120	107	96	77	VC	
	6	C	1.85	554	370	277	222	185	158	139	123	111	89	VC	
422AFC11006	1.5	VC	2.26	679	453	339	272	226	194	170	151	136	109	C	422AFC08006
	3	C	2.61	784	523	392	314	261	224	196	174	157	125	C	
	4	C	2.31	693	462	346	277	231	198	173	154	139	111	VC	
	6	C	2.83	849	566	424	339	283	242	212	189	170	136	C	

Технически характеристики

Налягане, bar 1,5-8

Цвят червен



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=30179