

Пневмогрупа GAV 1/4" 12 bar

Пневмогрупата GAV 1/4" 12 bar има метално тяло, което е с изход 1/4" женска резба. На него са отбелязани посоката на входа и изхода на въздух, които трябва да се спазват при монтаж. Върху тялото е монтирана чашка на резба, а в долната част на чашката е монтиран клапан за изпускане. В **кондензоотделителя** има филтър, който пречиства въздуха 10 микрона и се сменя периодично. Чашката се отвива и с шестограм се отвива държача, на който е нанизан филтъра. Изваждате филтъра и го подменяте. След това по обратен ред го сглобявате, като всички резби са нормални десни. Пневмогрупата е с **влагоуловител**, чиято роля е да отстрани капките вода от състения въздух при работа с пневматични машини. Чашката е защитена чрез метален протектор, а към корпуса е монтиран **редуцир вентил**, който е на пружинен принцип. Регулирането на въздуха от 0 до 12 бара се осъществява посредством завъртане към плюс или минус на капачката на редуцир вентила.

Пневмогрупата включва и манометър, два метални държачи за стена, четири винта и омаслител. **Омаслителят** е настроен заводски да не пуска масло. Чрез капачката, на която има плюс и минус се настройва количеството масло, което е необходимо. При монтажа на влагоуловителя се използва тефлонова лента или резбоусигурител, но трябва да се внимава да не се пренатегне. Подходящ е за компресори с ресивъри до 100 литра.



Технически характеристики

Дебит, l/min	1800
Налягане, bar	12
Присъединителен размер	1/4"
Окомплектовка	Кондензоотделител, омаслител и редуцир вентил



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=30222