

Помпа за полиуретанова пяна TITAN Helix VR 2.3

Помпата за полиуретанова пяна TITAN Helix VR 2.3 е трифазна с 15-киловатова мощност, която може да постигне дебит от 8,7 л/мин. Снабдена е с патентован нагревателен блок SureFire, при който материалът преминава за 30 секунди през мрежа от канали, което снижава разхода на отопление.

Машината представлява първата напълно интегрирана, електронно управлявана двойна помпена система с несравнима прецизност и функции за управление. Използва патентована дозираща система с максималната температура на материала от 82°C. Има функция EASYOUT™, при която можете бързо да отстранявате флуидната секция.

Стандартно **помпената станция за полиуретанова пяна** се доставя в комплект с команден (контролен) панел и 31 метра отоплителен маркуч. Системата може да се използва с маркуч с максимална дължина от 61 метра.



Технически характеристики

Захранване, V	400
Мощност, kW	15
Дължина на маркуча, m	31
Налягане, bar	227,5
Дебит на помпата, l/min	8,7
Температура на флуида	82°C
Гаранционен срок	24 месеца за физ. лица / 12 месеца за фирми
Окомплектовка	команден (контролен) панел, 31 метра отоплителен маркуч
Тегло, kg	129



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=30487