

Помпа за полиуретанова пяна TITAN Helix FR 28

Помпата за полиуретанова пяна TITAN Helix FR 28 е монофазна с 13,2-киловатова мощност, която може да постигне дебит от 12,7 л/мин. Снабдена е с патентован нагревателен блок SureFire, при който материалът преминава за 30 секунди през мрежа от канали, което снижава разхода на отопление.

Машината представлява първата напълно интегрирана, електронно управлявана двойна помпена система с несравнима прецизност и функции за управление. Използва патентована дозираща система с максималната температура на материала от 60°C. Има функция EASYOUT™, при която можете бързо да остроявате флуидната секция.

Стандартно **помпената станция за полиуретанова пяна** се доставя в комплект с команден (контролен) панел и 61 метра отоплителен маркуч.



Технически характеристики

Захранване, V	230
Мощност, kW	13,2
Дължина на маркуча, m	61
Налягане, bar	138
Дебит на помпата, l/min	12,7
Температура на флуида	60°C
Гаранционен срок	24 месеца за физ. лица / 12 месеца за фирми
Окомплектовка	команден (контролен) панел, 61 метра отоплителен маркуч
Тегло, kg	124



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=30489