

## Пароводна машина за суха пара COMET DSG - 5 EX

**Пароводната машина за суха пара COMET DSG - 5 EX** има много възможности за приложение. Загряването на водата над 140°C води до почистване само на чиста пара за места, където не е препоръчително да се мокрят. По-този начин се почистват и повърхности, които са деликатни при търкане и лесно могат да се наранят, IT елементи, платки и керамични котлони. **Пароводният екстрактор** прави наситена пара под 9 бара налягане при температура 175 ° C. Оборудван е с парен пистолет с контрол на налягането, AISI 304 SS корпус изработен от неръждаема стомана и котел AISI 304 SS 5 kW котел, дебелина 25/10.

**COMET DSG - 5 EX** е модел с контролен панел: ON-OFF главен превключвател, индикаторна лампа и колела със спирачки, подходящи за хранителната индустрия. Необходимото време за загряване и активиране е 6 минути. **Машината за почистване с пара** има изпускателен клапан, манометър, система за използване на смесени химикали и препарати. А котела може да се зареди от предоставения резервоар (непрекъснат процес на работа).



### Технически характеристики

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                                       | Професионален                                                                                                                                                                                                                              |
| Мощност, W                                | 5000                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вместимост на резервоара за чиста вода, l | 10                                                                                                                                                                                                                                         |
| Резервоар за препарат, l                  | 5                                                                                                                                                                                                                                          |
| Налягане на парата, bar                   | 9                                                                                                                                                                                                                                          |
| Време за загряване                        | 7 min                                                                                                                                                                                                                                      |
| Производителност                          | 8 kg/h                                                                                                                                                                                                                                     |
| Температура на парата, °C                 | 175                                                                                                                                                                                                                                        |
| Гаранционен срок                          | 12 месеца                                                                                                                                                                                                                                  |
| Окомплектовка                             | пистолет с шланг за пара 3,5 m, 220 mm закривен струйник за пара без дюза, 175 mm струйник за пара без дюза, 425 mm струйник за пара без дюза, дюза за пара, накрайник за стъкла и плочки, 3 малки четки за фуги, накрайник за изстъргване |
| Тегло, kg                                 | 32                                                                                                                                                                                                                                         |

