

Струг за метал BERNARDO Smart 410 x 1500 V-constant

BERNARDO Smart 410 x 1500 V-constant е универсален **струг за метал**, който се отличава със солидна конструкция и практичен дизайн. Стандартното оборудване, което прави този модел наистина универсален за технически училища, сервиси и обучителни работилници, включва всички основни аксесоари като 3-осно цифрово отчитане, опори, LED осветление и др. Освен това, този **металообработващ струг** се характеризира с "постоянна скорост на рязане", позволяваща отлични резултати при обработка на детайли с непостоянни диаметри.

Стругът има централно разположени, практични контроли за подаване и нарязване на резба (с водещ винт и подаващ лост), както и съвременен основен шпинделен лагер с висококачествени ъглови сачмени лагери. Разполага също така със закалени и полирани зъбни колела и валове, дори и в захранващия блок. Подвижният мост пък позволява обработка и на извънгабаритни детайли.



ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Мощност, kW	5,5
Обороти	30 - 550 / 550 - 3000 min ⁻¹
Надлъжно подаване, mm/rev	(17) 0,05 - 1,7
Напречно подаване, mm/rev	(17) 0,025 - 0,85
Ширина на паралелите, mm	250
Накрайник на вала	DIN 55029, D1 - 6
Конус на пинолата	МК 4
Диаметър на пинолата, mm	50
Ход на пинолата, mm	125
Межд�центрово разстояние, mm	1500
Макс. диаметър на обработка, mm	спрямо паралелите - 420; спрямо луфта - 580; спрямо кръстатия супорт - 250
Отвор на вала, mm	52
Метрична резба	(42) 0,2 - 14 / (45) 2 - 72 tpi
Височина на центъра, mm	210
Размери Д/Ш/В, cm	100 x 245 x 158
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	триосно цифрово отчитане с LCD дисплей ES-12 S, тричелюстен патронник PO3 - 200 mm / D6, планшайба 350 mm, неподвижен люнет 130 mm, подвижен люнет 70 mm, стоп педал, четворен държач за инструменти, предпазител на държача за инструменти, микрометричен надлъжен ограничител, устройство за фина регулация на револверната глава, честотен инвертор, охлаждащо устройство, предпазен съединител, LED работно осветление, преходна втулка, 2 броя неподвижен център, защита срещу стружки, инструменти
Тегло, kg	1400



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=31250