

Струг за метал BERNARDO Compact 410 x 1000 V-constant

BERNARDO Compact 410 x 1000 V-constant е универсален **струг за метал**, който е предназначен за лесно и икономично производство на единични части или малки серии. Изключителното удобство за потребителя прави този модел особено привлекателен за използване в машиностроенето. Освен това, този **металообработващ струг** се характеризира с "постоянна скорост на рязане", позволяваща отлични резултати при обработка на детайли с непостоянни диаметри.

Твърдото легло на **струга** е с форма на призма и разполага с допълнителни подсилвания, за да се намалят вибрациите до минимум. Разполага с 52 mm отвор на шпиндела за обработка на големи диаметри и съвременен основен вал с висококачествени ъглови сачмени лагери.



ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Мощност, kW	5,5
Обороти	30 - 550 / 550 - 3000 min ⁻¹
Надлъжно подаване, mm/rev	(20) 0,026 - 0,9
Напречно подаване, mm/rev	(20) 0,013 - 0,45
Ширина на паралелите, mm	250
Накрайник на вала	DIN 55029, D1 - 6
Конус на пинолата	МК 4
Диаметър на пинолата, mm	50
Ход на пинолата, mm	125
Межд�центрово разстояние, mm	1000
Макс. диаметър на обработка, mm	спрямо паралелите - 420, спрямо кръстатия супорт - 250
Отвор на вала, mm	52
Метрична резба	(42) 0,2 - 14 / (45) 2 - 72 tpi
Височина на центъра, mm	210
Размери Д/Ш/В, cm	100 x 195 x 182
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	триосно цифрово отчитане с LCD дисплей ES-12 S, тричелюстен патронник PO3 - 200 mm / D6, планшайба 350 mm, неподвижен люнет 130 mm, подвижен люнет 70 mm, охлаждащо устройство, четворен държач за инструменти, предпазител на държача за инструменти, микрометричен надлъжен ограничител, устройство за фина регулация на револверната глава, предпазен съединител, стоп педал, честотен инвертор, LED работно осветление, преходна втулка, 2 броя неподвижен център, защита срещу стружки, инструменти
Тегло, kg	1270



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=31251