

Акумулаторен ръчен циркуляр MILWAUKEE M12CCS44-0 SOLO

Акумулаторният ръчен циркуляр MILWAUKEE M12CCS44-0 SOLO реже с диск с диаметър 140 mm и вътрешен отвор 20 mm. Максималната дълбочина на рязане при 45° е 33 mm, а при 90° е 44 mm. **Уредът** достига максимални обороти до 3600 min-1. Има гумирани ръкохватки, които осигуряват стабилен захват. Разполага с градуирана скала, като ъгълът на рязане може да е от 0 до 50°.

Безкабелният циркуляр е снабдена с вграден вентилатор против прах, който оставя винаги чиста линията на сръза.

Циркулярът на батерии работи със система REDLINK PLUS, която го предпазва от претоварване. Вградената LED светлина предлага удобство при работа в условия на намалена видимост.

Моделът се доставя без батерия и зарядно устройство в картонена кутия!



Технически характеристики

Тип	Професионален
Напрежение, V	12
Обороти на празен ход, min-1	3600
Диаметър на диска, mm	140
Макс. дълбочина на рязане, mm	44
Диаметър на вътрешния отвор, mm	20
Гаранционен срок	36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка	без батерия и зарядно устройство, картонена кутия
Тегло, kg	2,7



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=31459