

Акумулаторен ръчен циркуляр MILWAUKEE M12CCS44-402C

MILWAUKEE M12CCS44-402C е акумулаторен ръчен циркуляр, който реже с диск с диаметър 140 mm и вътрешен отвор 20 mm. Максималната дълбочина на рязане при 45° е 33 mm, а при 90° е 44 mm.

Безкабелният циркуляр достига максимални обороти до 3600 min-1. Има гумирани ръкохватки, които осигуряват стабилен захват. **Уредът** разполага с вграден вентилатор против прах, който оставя винаги чиста линията на сряз.

Циркулярът на батерии работи със система REDLINK PLUS, която го предпазва от претоварване. Има градуирана скала, като ъгълът на рязане може да е от 0 до 50°. Вградената LED светлина гарантира отлична видимост на тъмни места.

Моделът е оборудван с две акумулаторни батерии 12 V 4,0 Ah, зарядно устройство и куфар.



Технически характеристики

Тип	Професионален
Напрежение, V	12
Капацитет, Ah	4,0
Обороти на празен ход, min-1	3600
Диаметър на диска, mm	140
Макс. дълбочина на рязане, mm	44
Диаметър на вътрешния отвор, mm	20
Гаранционен срок	36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка	две акумулаторни батерии 12 V 4,0 Ah, зарядно устройство, куфар
Тегло, kg	2,7



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=31461