

Лазерен нивелир MILWAUKEE M12 CLLP-301C

Лазерният нивелир MILWAUKEE M12 CLLP-301C M12™ проектира зелени кръстосани линии с отвесни точки, осигуряващи функционалност при хоризонтално нивелиране, вертикално подравняване и прехвърляне на отвесна точка от пода към тавана. Зелените диоди са с висок интензитет за максимална видимост - до 4 пъти по-добра видимост спрямо червените лазери и работен обхват от 38 m (50 m с детектор). Батериите на **нивелира** дават възможност за целодневна употреба от 15+ часа. **Измервателният уред** е с махаловидна система с 3 режима на работа: ръчен режим за използване под всякакъв ъгъл, самонивелиращ се режим, който показва състояние извън нивото с 4° диапазон на самонивелиране и режим на махало за заключване за защита на компонентите по време на транспортиране. Интегрираната магнитна скоба със задно монтирани усилени магнити, 1/4" и 5/8" резба на статив и отвор за окачване, позволяват лесно закрепване. Скобата подпомага лазерното въртене на 360°, с интегрирано копче за лесно управление и по-бързо подравняване от точка до точка. **Лазерният нивелир** има здрава конструкция с клас на защита IP 54, устойчив е на вода и може да издържи на падане от 1 m. Работи с всички батерии MILWAUKEE® M12™.



Технически характеристики

| | |
|--------------------------------|--|
| Тип | Професионален |
| Напрежение, V | 12 |
| Клас на лазера | 2 |
| Точност на нивелиране, mm/m | ± 0,3 |
| Максимален работен диапазон, m | 38 m (50 m с детектор) |
| Диапазон на самонивелиране | ± 4° |
| Защита | IP 54 |
| Резба на статива | 1/4" - 5/8" |
| Гаранционен срок | 36 месеца след регистрация в интернет |
| Окомплектовка | батерия, зарядно устройство и куфар KITBOX |
| Тегло, kg | 1,2 |



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=32679