

Ротационен лазер BOSCH GRL 300 HV

Ротационният лазер BOSCH GRL 300 HV е лесен за обслужване, благодарение на един бутон за функция и подразбираща се индикация. Отличава се с бърза настройка за хоризонтална и вертикална работа, чрез автоматично самонивелиране 8 % ($\pm 5^\circ$) и допълнителна функция за предупреждение при разместване срещу грешки при нивелирането от разклащане и вибрации. Моделът е с точков, линеен и ротационен режим за оптимална видимост, работен обхват без приемник до 60 m, а с приемник - до 300 m в диаметър. С висока точност от 0,1 mm/m, напълно годен за работа дори след падане от 1 метър височина. Лазерът е със защита срещу прах и водни пръски IP 54, и с отвесен и еталонен лъч за бързо насочване.



Стандартното оборудване включва: 1 брой батерия 1,5 V LR6 (AA), 1 брой батерия 9 V (тип Крона) (6LR61), 2 броя 1,5 V LR20 батерия (D), дистанционно управление RC1 Professional, държач, куфар за инструменти, лазерен приемник LR 1 Professional, лазерна мишена (червена), отделение за батерия, предпазни очила за работа с лазер (червени), универсален държач WM 4 Professional.

Технически характеристики

Тип	Професионален
Работна температура	от -10° до +50°C
Лазерен диод	635 nm, < 1 mW
Клас на лазера	3R
Точност на нивелиране, mm/m	$\pm 0,3$
Максимален работен диапазон, m	60 - без приемник / 300 - с приемник
Диапазон на самонивелиране	$\pm 5^\circ$ (8 %)
Защита	IP 54
Резба на статива	5/8"
Батерия	2 x 1,5-V-LR20 (D)
Гаранционен срок	36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка	1 брой батерия 1,5 V LR6 (AA), 1 брой батерия 9 V (тип Крона) (6LR61), 2 броя 1,5 V LR20 батерия (D), дистанционно управление RC1 Professional, държач, куфар за инструменти, лазерен приемник LR 1 Professional, лазерна мишена (червена), отделение за батерия, предпазни очила за работа с лазер (червени), универсален държач WM 4 Professional
Тегло, kg	1,8

