

## Струг за метал BERNARDO Hobby 800 G - 400 V

**Стругът за метал BERNARDO Hobby 800 G** е оборудван серийно с ходов винт и подаваща щанга за нарязване на резба, както и с автоматично надлъжно и напречно подаване. 12-степенният контролен механизъм позволява бързо регулиране на скоростта. Компактната конструкция и високото собствено тегло гарантират плавен ход и прецизна работа. **Стругът** има мощен мотор за висок въртящ момент и скоростен диапазон 70-1800 оборота в минута. Масивното тяло на машината е с индуктивно закалени и полирани водачи. Моделът е идеален за обработка на стомана, цветни метали и пластмаси. Предлага се в комплект с подаваща щанга за автоматично надлъжно и напречно подаване. **Стойката не е включена в цената, а се закупува отделно.**



### Технически характеристики

|                                 |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Захранване, V                   | 400                                                                                                                                                                                          |
| Мощност, kW                     | 1,1                                                                                                                                                                                          |
| Обороти                         | (12) 70 - 1800 min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                             |
| Стъпка на резбата               | (26) 8 - 40 tpi /1"                                                                                                                                                                          |
| Надлъжно подаване, mm/rev       | (45) 0,0087 - 1,395                                                                                                                                                                          |
| Конус на вала                   | МК 3                                                                                                                                                                                         |
| Конус на пинолата               | МК 5                                                                                                                                                                                         |
| Ход на пинолата, mm             | 45                                                                                                                                                                                           |
| Межд�центрово разстояние, mm    | 750                                                                                                                                                                                          |
| Макс. диаметър на обработка, mm | спрямо паралелите - 330                                                                                                                                                                      |
| Отвор на вала, mm               | 38                                                                                                                                                                                           |
| Височина на центъра, mm         | 160                                                                                                                                                                                          |
| Размери Д/Ш/В, cm               | 68 x 137 x 132 (без стойка)                                                                                                                                                                  |
| Произход                        | Австрия                                                                                                                                                                                      |
| Гаранционен срок                | 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица                                                                                                                                             |
| Окомплектовка                   | 3-челюстен патронник 160 mm, напречен плъзгач с горна опора, 4-ри посочен държач за инструмент, LED лампа, предпазител за патронник, защита срещу пръски, капак на водещия винт, инструменти |
| Тегло, kg                       | 268                                                                                                                                                                                          |

