

Динамометричен ключ WERA Safe-Torque A 2 Set

Динамометричният ключ WERA Safe-Torque A 2 се отличава с предпазен механизъм - зададеният въртящ момент не може никога да бъде надвишен. **Инструментът** е със захват **1/4"** шестостен и диапазон на затягане 2-12 Nm. Благодарение на зъбния механизъм със 72 зъба, е възможен малък обратен ъгъл от само 5°. Това позволява на **тресчотката** да се използва дори в затворени пространства и ъгли. С функция за заключване на битовете.



Ключът е със здрава конструкция и ергономична двукомпонентна дръжка. Звуковите и осезаеми щраквания при достигане на стойностите на скалата, също улесняват безопасното настройване на желаната стойност на въртящия момент. Чрез заключващата функция динамометрията може да бъде изключена - **инструментът** се превръща в **стандартна тресчотка**.

Окомплектовката включва:

- динамометричен ключ WERA A 2 - 1x2-12 Nm; 325x50x50 mm
- вложки HMA Zyklor 1/4" - 1x5.5x23 mm; 1x6x23 mm; 1x7x23 mm; 1x8x23 mm; 1x9x23 mm; 1x10x23 mm; 1x11x23 mm; 1x12x23 mm; 1x13x23 mm
- адаптор 870/1
- бит 851/4 Z - 1xPH2x50 mm
- бит 867/4 Z TORX® - 1xTX10x50 mm; 1xTX15x50 mm; 1xTX20x50 mm; 1xTX25x50 mm; 1xTX27x50 mm; 1xTX30x50 mm
- бит 840/4 Z - 1x2.5x50 mm; 1x3x50 mm; 1x4x50 mm; 1x5x50 mm; 1x6x50 mm

Технически характеристики

Сила на затягане, Nm	2-12
Размери Д/Ш/В, cm	29x5x5
Окомплектовка	23 части
Тегло, kg	0,5



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=32736