

Динамометричен ключ WERA Safe-Torque A 1 Set

Динамометричният ключ WERA Safe-Torque A 1 се отличава с предпазен механизъм - зададеният въртящ момент не може никога да бъде надвишен. **Инструментът** е със захват **1/4"** **четиристен** и диапазон на затягане 2-12 Nm. Благодарение на зъбния механизъм със 72 зъба, е възможен малък обратен ъгъл от само 5°. Това позволява на **тресчотката** да се използва дори в затворени пространства и ъгли. С функция за заключване на вложките.



Ключът е със здрава конструкция и ергономична двукомпонентна дръжка. Звуковите и осезаеми щраквания при достигане на стойностите на скалата, също улесняват безопасното настройване на желаната стойност на въртящия момент. Чрез заключващата функция динамометрията може да бъде изключена - **инструментът** се превръща в **стандартна тресчотка**.

Окомплектовката включва:

- динамометричен ключ WERA A 1 - 1x2-12 Nm; 325x50x50 mm
- вложки 8790 HMA Zyklor 1/4" - 1x3/16"x23 mm; 1x7/32"x23 mm; 1x1/4"x23 mm; 1x9/32"x23 mm; 1x5/16"x23 mm; 1x3/8"x23 mm; 1x7/16"x23 mm; 1x1/2"x23 mm
- удължител 8794 SA Zyklor - 1x1/4"x75 mm

Технически характеристики

Сила на затягане, Nm	2-12
Размери Д/Ш/В, cm	29x5x5
Окомплектовка	10 части
Тегло, kg	0,5



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=32737