

Потопяема помпа WILO Extract FIRST SE 303 EM/A

Потопяемата помпа WILO Extract FIRST SE 303 EM/A е многостъпална, самовентилираща се, предназначена за изпомпване на чиста/дъждовна вода от резервоари, цистерни или кладенци максимално съдържание на пясък 20 g/m³. Дъждовната вода може да се използва за битово водоснабдяване на тоалетни, перални машини или за напояване на градината. **Водната помпа** е с малка дълбочина на потапяне до 5 m и със страничен вход (SE) за свързване на плаващ отвор за засмукване на вода за подова инсталация. За потопен монтаж на дъното на резервоар/цистерна или за сух монтаж извън резервоара/цистерната. **Моделът** е монофазно изпълнение със захранващ кабел 10 m, включително заземен щепсел.

Благодарение на компактия си дизайн, **помпата за вода** може да се използва в тесни резервоари и цистерни. Отличава се с лесен монтаж, благодарение на интегрираното управление с автоматична старт-стоп функция. Защитните функции, като термичната защита на мотора, защитата от работа на сухо и от блокиране, осигуряват висока експлоатационна безопасност. Всички части в допир с флуида са устойчиви на корозия и гарантират висока надеждност - корпусът и валът са изработени от неръждаема стомана, а моторът от алуминий.

Максималната честота на включване е 20 пъти за 1 час. Когато не се използва, **помпата** ще се включва автоматично за 2-3 минути на всеки 24 часа, за да предотврати запушване. Не е подходяща за непрекъсната работа, като например експлоатация във фонтани или за изпразване на плувни басейни. Не е подходяща за приложение с питейна вода.



Технически характеристики

Тип	за чиста вода
Захранване, V	230
Мощност, kW	0,75
Входен / изходен отвор	1"
Дебит, m ³ /h	6,6
Дължина на кабела, m	10
Напор, m	37,1
Налягане, bar	10
Ниво на защита	IP68
Макс. диаметър на твърдите частици, mm	0,2
Гаранционен срок	24 месеца
Тегло, kg	13,5



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=32838