

Помпа за повишаване на налягането WILO PB Boost FIRST 15/12-E-F

Помпа за повишаване на налягането WILO PB Boost FIRST 15/12-E-F е с тих мотор с мокър ротор за автоматично водоснабдяване и повишаване на налягането от комунална мрежа или резервоар (напр. напорен резервоар) до точки за отнемане по-долу за 2 до 4 различни точки на водоснабдяване. Подходяща е за среди с ниско или променливо налягане на водата в обществената мрежа за водоснабдяване и гарантира постоянно налягане на водата чрез автоматична експлоатация с превключвател за дебит. **Помпата** работи и спира в зависимост от дебита. Когато точката на отнемане е отворена, водата тече към помпата. При затворена точка на отнемане **помпата** се изключва поради липсващия дебит.

Водната помпа има термична защита на мотора и защита от работа на сухо. Отличава се с ниска консумация на електроенергия, благодарение на много прецизния превключвател за дебит и на автоматичното регулиране. Моделът има компактна конструкция за лесна подмяна и не изисква поддръжка.



Технически характеристики

Тип	за чиста вода
Захранване, V	230
Мощност, kW	0,175
Входен / изходен отвор	1"
Налягане, bar	10
Ниво на защита	IPX4D
Температура на флуида	от +1°C до +90°C
Гаранционен срок	24 месеца
Тегло, kg	4,5



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=32840