

Комбиниран заваръчен апарат JESS WELDING ProTIG² 230 DC

Комбинираният заваръчен апарат JESS WELDING ProTIG² 230 DC се отличава с високочестотно TIG запалване за висококачествени заваръчни шевове, особено за тънки материали. Има PFC модул за стабилна дъга и нечувствителност към колебанията в електрическата мрежа. **Заваръчният апарат** е с върхова производителност, дори с кабели до 100 m и когато за работата е необходим генератор на ток. Има лек алуминиев корпус и лесно задаване и на параметрите. **Моделът** е подходящ за изграждане и поддържане на инсталации и строителство на тръбопроводи.



Работен цикъл TIG:

- 35% 230 A / 19.2 V
- 100% 140 A / 15,6 V

Работен цикъл MMA:

- 35% 180 A / 27,2 V
- 100% 120 A / 24,8 V

Технически характеристики

Захранване, V	230
Предпазител	16A
Заваръчен ток, A	MMA до 180; TIG до 230
Ниво на защита	IP23
Размери Д/Ш/В, cm	37,5x18x28
Гаранционен срок	24 месеца
Окомплектовка	картонена кутия
Тегло, kg	8,9



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=32895