

Лазерен нивелир CIMEX SL4D-G

Лазерният нивелир CIMEX SL4D-G проектира със зелен лъч - 16 линии и осигурява 4 проекции $\times 360^\circ$. Намира приложение при нивелиране и подравняване на подове, стени, тавани, при монтаж на плочки, шкафове, гипсокартон. Отличава се с четири безстепенно въртящи се оптични призми с блокировка. Наличието на 2 вертикални проекции осигурява функция на пълноценен отвес. Призмата разположена в долната част на корпуса на **измервателният уред**, позволява 360° проекция на разстояние от 10 mm от повърхността на която той е поставен. Корпусът е изработен от здрава ABS пластмаса и има гумирано покритие с ниво на защита IP54 за предпазване от прах и влага.

Контролният панел е разположен в горната част на **лазерният нивелир** и е с лесно управление. В окомплектовката е включено дистанционно управление с обхват 25 m. **CIMEX SL4D-G** се захранва от батерия Li-Ion 4,0 Ah, като има индикатор за следене нивото на заряда. Системата за самонивелиране е снабдена с магнитно-демпферен успокоител, което гарантира стабилизирането на проекциите в рамките на 3-4 секунди след включване на **уреда**, а диапазонът на самонивелиране е $\pm 3^\circ$. Оптичната и звукова сигнализация се активира при излизане извън диапазона на самонивелиране. Основните функции на модела са възможност за работа под наклон, възможност за пренасяне на точки, пълноценен отвес, самостоятелно включване на отделните равнини.



Технически характеристики

Тип	Професионален
Лазерен диод	515 nm
Клас на лазера	2
Точност на нивелиране, mm/m	$\pm 0,2$
Максимален работен диапазон, m	25
Диапазон на самонивелиране	$\pm 3,0^\circ$
Защита	IP 54
Гаранционен срок	24 месеца
Окомплектовка	дистанционно управление, батерия Li-Ion 4,0 Ah, USB-кабел за зареждане

