

## Циркулационна помпа WILO Yonos MAXO 100/0,5-12 PN10

**Циркулационната помпа WILO Yonos MAXO 100/0,5-12 PN10 е с честотно управление** и е подходяща за отопление с гореща вода, климатизация, охлаждане, промишлени циркуляционни системи. Снабдена е с мокър ротор, синхронен мотор по технологията ЕСМ и вградено електронно регулиране на мощността за безстепенно регулиране на диференциалното налягане. Характеризира се с максимален напор 13,6 m и дебит до 63,3 m<sup>3</sup>/h. Работната температура на водата може да е от -20°C до +110°C.

**Водната помпа** е с възможност за предварителен избор на режими на регулиране за оптимално адаптиране на натоварването: Др-с (постоянно диференциално налягане), Др-v (променливо диференциално налягане). Разполага с 3 скорости, светодиодна индикация за настройка на зададената стойност, светлинна индикация и съобщения за грешка.



### Технически характеристики

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Захранване, V            | 230                |
| Мощност, kW              | 1,3                |
| Дебит, m <sup>3</sup> /h | 63,3               |
| Напор, m                 | 13,6               |
| Налягане, bar            | 10                 |
| Защита                   | IP X4D             |
| Честота, Hz              | 50                 |
| Температура на флуида    | от -20°C до +110°C |
| Гаранционен срок         | 24 месеца          |
| Тегло, kg                | 33,4               |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=32927](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=32927)