

Циркулационна помпа WILO Yonos MAXO 80/0,5-6 PN 6

Циркулационната помпа WILO Yonos MAXO 80/0,5-6 PN 6 е с честотно управление и е подходяща за отопление с гореща вода, климатизация, охлаждане, промишлени циркуляционни системи. Снабдена е с мокър ротор, синхронен мотор по технологията ЕСМ и вградено електронно регулиране на мощността за безстепенно регулиране на диференциалното налягане. Характеризира се с максимален напор 7,1 m и дебит до 50,9 m³/h. Работната температура на водата може да е от -20°C до +110°C.

Водната помпа е с възможност за предварителен избор на режими на регулиране за оптимално адаптиране на натоварването: Др-с (постоянно диференциално налягане), Др-v (променливо диференциално налягане). Разполага с 3 скорости, светодиодна индикация за настройка на зададената стойност, светлинна индикация и съобщения за грешка.



Технически характеристики

Захранване, V	230
Мощност, kW	0,65
Дебит, m ³ /h	50,9
Напор, m	7,1
Налягане, bar	6,0
Защита	IP X4D
Честота, Hz	50
Температура на флуида	от -20°C до +110°C
Гаранционен срок	24 месеца
Тегло, kg	29



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=32940