

## Циркулационна помпа WILO ATMOS PICO 25/1-8

Циркулационна помпа **WILO ATMOS PICO 25/1-8** е с мокър ротор, с резбово присъединяване и устойчив на блокиране синхронен мотор по технологията ЕСМ и вградено електронно регулиране на мощността. Подходяща е за циркулационни системи за отопление с гореща вода, климатични системи, промишлени циркулационни системи. **Помпата** работи с променливо диференциално налягане (3 предварително дефинирани характеристики) и постоянни обороти (3 нива на обороти). Работната температура на водата може да е от -10°C до +95°C.

**Уредът** разполага с вградена защита на мотора, светодиодна индикация на избрания режим за регулиране и индикация при повреда. **Високоэффективната помпа** има автоматична деблокираща функция. Отличава се с чугунен корпус, работно колело от полипропилен, вал от неръждаема стомана с плъзгащи се лагери от графит, импрегнирани с метал.



### Технически характеристики

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Захранване, V          | 230               |
| Мощност, kW            | 0,058             |
| Входен / изходен отвор | 1 1/2"            |
| Напор, m               | 7,6               |
| Налягане, bar          | 10                |
| Защита                 | IPX 2D            |
| Честота, Hz            | 50                |
| Температура на флуида  | от -10°C до +95°C |
| Гаранционен срок       | 24 месеца         |
| Тегло, kg              | 2                 |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=33132](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=33132)