

Каналопочистваща машина с дизелов двигател PTC JTR-C 57/250

Каналопочистващата машина с дизелов двигател PTC JTR-C 57/250 е монтирана на висококачествено ремарке от галванизирана стомана с моноос. Предлага се с ремарке на един мост със задни светлини и рефлексори, автоматична задна скорост, ръчни спирачки, високотоварни гуми, ABS и калници, теглич за 50 mm диам. тип сфера, мощен дизелов мотор Yanmar 37 hp (stage V) с водно охлаждане и ел.стартер, помпа HPP модел CLW или ELS с шайба и ремъчно предаване, байпасен клапан с ръчен регулатор на налягането, предпазен клапан и манометър, ръчен двупосочен ON / OFF вентил за работни операции, преден/заден капак и резервоар за вода с капацитет 600 л от фибростъкло, ръчна макара за шланг за високо налягане до 100 м от маркуч 1/2" и ръчна макара плюс 35 м шланг за входяща вода. **Почистващата машина** е подходяща за повърхностно почистване, дезинфекция, отстраняване на дъвка, хидропясъкоструене и обезмасляване.



Опционално може да се поръчат широка гама от аксесоари, които са предназначени за различни задачи свързани с комуналното почистване.

Технически характеристики

Мощност, к.с	37
Дебит, l/min	57
Двигател	дизелов Yanmar 37 hp (stage V) с водно охлаждане и ел.стартер
Налягане, bar	250
Размери Д/Ш/В, cm	337x164x154
Гаранционен срок	12 месеца
Окомплектовка	ремарке на един мост със задни светлини и рефлексори, автоматична задна скорост, ръчни спирачки, високотоварни гуми, ABS и калници, теглич за 50 mm диам. тип сфера, мощен дизелов мотор Yanmar 37 hp (stage V) с водно охлаждане и ел.стартер, помпа HPP модел CLW или ELS с шайба и ремъчно предаване, байпасен клапан с ръчен регулатор на налягането, предпазен клапан и манометър, ръчен двупосочен ON / OFF вентил за работни операции, преден/заден капак и резервоар за вода с капацитет 600 л от фибростъкло, ръчна макара за шланг за високо налягане до 100 м от маркуч 1/2" и ръчна макара плюс 35 м шланг за входяща вода
Тегло, kg	600

