

## Циркулационна помпа WILO STRATOS PICO 25/0,5-6



**Циркулационната помпа WILO STRATOS PICO 25/0,5-6** е подходяща за отопление с гореща вода, климатични системи, промишлени циркуляционни системи. Снабдена е с мокър ротор, устойчив на блокиране мотор ЕС и вградено електронно регулиране на мощността. Работната температура на водата може да е от -10°C до +110°C.

**Водната помпа** е с лесно обслужване, благодарение на новия асистент за настройка, големия дисплей и технология на зеленото копче. Отличава се с максимална енергийна ефективност благодарение на комбинацията от технологията на моторите ЕС, Dynamic Adapt plus и прецизните възможности за регулиране. Основните й автоматични функции са - защита от работа на сухо, рестартиране, икономичен режим, обезвъздушаваща функция, безстепенно регулиране на мощността в зависимост от работния режим. Възможно е ръчно да се настройва работния режим, напорната височина, нулиране на брояча на ток, възстановяване на заводските настройки, блокировка на бутона за блокиране на настройките обезвъздушаване, ръчно повторно включване.

### Режими на работа:

- Dynamic Adapt plus
- $\Delta p$ -с за постоянно диференциално налягане
- $\Delta p$ -v за променливо диференциално налягане
- Постоянни обороти (n-const.)
- Комфортно хидравлично изравняване с апликацията Wilo-Smart Balance.

### Технически характеристики

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Захранване, V            | 230             |
| Мощност, kW              | 0,03            |
| Дебит, m <sup>3</sup> /h | 3,7             |
| Напор, m                 | 6,3             |
| Налягане, bar            | 10              |
| Защита                   | IP X4D          |
| Честота, Hz              | 50/60           |
| Температура на флуида от | -10°C до +110°C |
| Гаранционен срок         | 24 месеца       |
| Тегло, kg                | 1,7             |

