

Циркулационна помпа WILO STRATOS PICO 25/0,5-6 BT

Циркулационната помпа **WILO STRATOS PICO 25/0,5-6 BT** е подходяща за отопление с гореща вода, климатични системи, промишлени циркуляционни системи. Снабдена е с мокър ротор, устойчив на блокиране мотор ЕС и вградено електронно регулиране на мощността. Работната температура на водата може да е от -10°C до +110°C.

Водната помпа е с лесно обслужване, благодарение на новия асистент за настройка, големия дисплей и технология на зеленото копче. Отличава се с максимална енергийна ефективност благодарение на комбинацията от технологията на моторите ЕС, Dynamic Adapt plus и прецизните възможности за регулиране. Основните й автоматични функции са - защита от работа на сухо, рестартиране, икономичен режим, обезвъздушаваща функция, безстепенно регулиране на мощността в зависимост от работния режим. Възможно е ръчно да се настройва работния режим, напорната височина, нулиране на брояча на ток, възстановяване на заводските настройки, блокировка на бутона за блокиране на настройките обезвъздушаване, ръчно повторно включване.

В окомплектовката е включен Wilo-Smart Connect модул за обслужване с мобилни крайни устройства чрез Bluetooth.

Режими на работа:

- Dynamic Adapt plus
- Δp -с за постоянно диференциално налягане
- Δp -v за променливо диференциално налягане
- Постоянни обороти (n-const.)
- Комфортно хидравлично изравняване с апликацията Wilo-Smart Balance.

Технически характеристики

Захранване, V	230
Мощност, kW	0,03
Дебит, m ³ /h	3,7
Напор, m	6,3
Налягане, bar	10
Защита	IP X4D
Честота, Hz	50/60
Температура на флуида	от -10°C до +110°C
Гаранционен срок	24 месеца
Тегло, kg	1,9



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=33153