

Циркулационна помпа WILO STRATOS PICO 25/0,5-6-N

Циркулационната помпа WILO STRATOS PICO 25/0,5-6-N е подходяща за отопление с гореща вода, климатични системи, промишлени циркулационни системи. Снабдена е с мокър ротор, устойчив на блокиране мотор ЕС и вградено електронно регулиране на мощността. Работната температура на водата може да е от -10°C до +110°C. Корпусът на **помпата** е изработен от неръждаема стомана.

Водната помпа е с лесно обслужване, благодарение на новия асистент за настройка, големия дисплей и технология на зеленото копче. Отличава се с максимална енергийна ефективност благодарение на комбинацията от технологията на моторите ЕС, Dynamic Adapt plus и прецизните възможности за регулиране. Основните й автоматични функции са - защита от работа на сухо, рестартиране, икономичен режим, обезвъздушаваща функция, безстепенно регулиране на мощността в зависимост от работния режим. Възможно е ръчно да се настройва работния режим, напорната височина, нулиране на брояча на ток, възстановяване на заводските настройки, блокировка на бутона за блокиране на настройките обезвъздушаване, ръчно повторно включване.

Режими на работа:

- Dynamic Adapt plus
- Δ p-c за постоянно диференциално налягане
- Δ p-v за променливо диференциално налягане
- Постоянни обороти (n-const.)
- Комфортно хидравличко изравняване с апликацията Wilo-Smart Balance.

Технически характеристики

Захранване, V	230
Мощност, kW	0,03
Дебит, m3/h	3,7
Напор, m	6,3
Налягане, bar	10
Зашита	IP X4D
Честота, Hz	50/60
Температура на флуида	от -10°C до +110°C
Гаранционен срок	24 месеца
Тегло, kg	1,6

