

Полуавтоматична лентоотрезна машина BERNARDO DGS 460 HV

BERNARDO DGS 460 HV е полуавтоматична лентоотрезна машина, която е отличен избор за рязане на кухи профили, неръждаема стомана, инструментална стомана и др. Безстепенната скорост на рязане и хидравличното менгеме осигуряват удобна работа. Полуавтоматичната функция увеличава производителността, което прави този модел идеален за машиностроителни, формовъчни и металообработващи цехове. Лентоотрезната машина се отличава с плавен ход без вибрации, което гарантира точност на рязане и регулируем хидравличен цилиндър. Работното рамо на машината се накланя наляво (-45°) и надясно (+60°) за рязане под наклон.



Полуавтоматичен режим на работа:

- Хидравлично затягане на менгемето
- Хидравлично подаване на работното рамо
- Повдигане на работното рамо

Основни характеристики:

Капацитет на рязане кръг / квадрат 90° - 340 mm / 280 x 280 mm
Капацитет на рязане профил 90° - 460 x 250 mm
Капацитет на рязане дясно кръг / квадрат 45° R - 320 mm / 280 x 280 mm
Капацитет на рязане дясно профил 45° R - 320 x 280 mm
Капацитет за рязане ляво кръг/квадрат 45° L - 320 mm / 280 x 280 mm
Капацитет за рязане ляво профил 45° L - 320 x 280 mm
Капацитет на рязане дясно профил 60° R - 205 mm / 205 x 205 mm

ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Тип	Професионален
Захранване, V	400
Мощност, kW	2,2
Капацитет на рязане кръгли профили, mm	за 90° - 340 / за 60° (дясно) - 205 / за 45° (дясно) - 320 / за 45° (ляво) - 320
Капацитет на рязане квадратни профили, mm	за 90° - 280 x 280 / за 60° (дясно) - 205 x 205 / за 45° (дясно) - 280 x 280 / за 45° (ляво) - 280 x 280
Капацитет на рязане плоски профили, mm	за 90° - 460 x 250 / за 45° (дясно) - 320 x 280 / за 45° (ляво) - 320 x 280
Дебелина на лентата, mm	0,9
Дължина на лентата, mm	3960
Ширина на лентата, mm	27
Работна височина	860 mm
Скорост на лентата, m/min	19 - 94
Мощност на охлаждащата помпа, W	45
Размери Д/Ш/В, cm	260 x 135 x 190
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Технически характеристики

Окомплектовка

отрезна лента, ограничител за рязане, хидравлично менгеме, охлаждащо устройство, хидравличен спускащ цилиндър, честотен инвертор, предпазен прекъсвач за мотора, регулиране на налягането при рязане, автоматичен контрол при счупване на отрезната лента, автоматично изключване след приключване на работа

Тегло, kg

895



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=33191