

Хидравлична преса с две опори SICMI PST

SICMI PST е серия от професионални **хидравлични преси**, които се отличават с притискателна сила от 40 до 400 тона в зависимост от модела и монолитна рамка, сглобена и TIG заварена с вътрешни армировки.

Горната подвижна маса на пресите е с 2 или 4 странични плъзгача (според размера) и T-образни канали. Долният плот е фиксиран с винт към рамката с T-образни канали, а автоматичният хидравличен блок е с 2 скорости. Скоростта на приближаване на SICMI PST е 30 mm/sec.



MICRONS DI ARRESTO

microns for up/downstroke stop • microns de butée montée/descente
Mikrons des auf/ab Haltes • micro de parada subida/bajada

MODELLO Model Modelo	TONN.	A	B	C	D	TAVOLA DI LAVORO dimensions de la table working table size arbeits-tisch mesa de trabajo	TAVOLA MOBILE SUPERIORE dimensions de la table mobile supérieure arbeits-tisch mesa móvil	F	CORSA stroke course hub recomido	VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec. approaching speed vitesse approche anäherungs- geschwindigkeit velocidad aproximación	VELOCITÀ LAVORO mm/sec. work speed vitesse travail arbeits- geschwindigkeit velocidad trabajo	KW	PESO kg weight poids gewicht peso			
										S	A	S	A	S	A	
PST 40	40	2200	1600	700	900	800 x 500	700 x 350	500	500	29	26	4	9	1,5	4	1050
PST 70	70	2250	1850	1040	900	800 x 500	700 x 350	500	500	20	25	2	5	1,5	4	1450
PST 100	100	2260	2080	1050	1050	900 x 600	700 x 350	500	500	26	26	4	4	4	4	2300
PST 150	150	2500	2350	1500	1250	1200 x 700	1000 x 400	500	500	22	22	3	3	4	4	4900
PST 200	200	2500	2350	1600	1250	1200 x 700	1000 x 400	500	500	20	20	2	2	5,5	5,5	5800
PST 300	300	2650	2500	1650	1500	1400 x 1000	1100 x 800	500	500	22	22	2	2	7,5	7,5	7200
PST 400	400	2800	2500	1700	1500	1400 x 1000	1200 x 900	500	500	20	20	2	2	7,5	7,5	8500

S SEMICICLO - HALBAUTOMATIC - SEMI-AUTOMATIC - SEMIAUTOMATIQUE - SEMIAUTOMÁTICA

A CICLO - AUTOMATIC - AUTOMATIQUE - AUTOMÁTICA

La Sicon si riserva il diritto di apportare modifiche eventuali senza impegno di aggiornare il presente prospetto

Технически характеристики

Тип	Хидравличен
Сила на натиск	40-400 t
Произход	Италия
Гаранционен срок	12 месеца
Тегло, kg	8500

